



# ADESCO

interact easy

vodafone

## Universal συσκευή Global sim - IoT Με τεχνολογία επικοινωνίας LTE-M



5G READY



LTE-M

### MQ03-LTE-M



#### ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συσκευή τεχνολογίας LTE-M στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας



#### ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή/και δικτύου LAN



#### ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Up / Downloading μέσω TIP/RING σε συγκεκριμένους τύπους συναγερμού DSC (PC series), HONEWELL (Vista), CADDX (NX series)



#### ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογές μέσω smartphone για τελικό χρήστη και admin για εγκαταστάτη / Κ.Λ.Σ.



#### ΜΟΝΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Χαμηλές χρεώσεις και τέλη αυξημένη κερδοφορία για τους συνεργάτες μας



#### ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συσκευές υψηλής αξιοπιστίας με διεθνή standards και πιστοποιήσεις Υπηρεσίες απόλυτης ασφάλειας διασύνδεσης μέσω VPN



# ADESCO

interact easy



## Κύρια Χαρακτηριστικά

- ΣΥΣΚΕΥΗ UNIVERSAL**  
Συμβατότητα με όλα τα συστήματα ασφαλείας – Dial capture interface που υποστηρίζει πρωτόκολλα Contact ID & SIA
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ BUS**  
Αυξημένες απομακρυσμένες λειτουργίες: πλήρης & μερική όπλιση, αφόπλιση, bypass & real status ζωνών για DSC (PC series), HONEWELL (Vista), CADDX (NX series).
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**  
Απομακρυσμένη όπλιση / αφόπλιση (μέσω κλειδοδιακόπτη) του συστήματος συναγερμού, αποστολή push notifications & emails, έλεγχος τάσης λειτουργίας και κατάστασης σύνδεσης στο δίκτυο
- ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
Ανά 3min για σύνδεση μέσω GPRS/ανά 20sec για σύνδεση μέσω LAN
- WEB PORTAL - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ**  
Online 365, 24/7 διαχείριση όλων των συσκευών



## Εφαρμογές Τελικού Χρήστη και Εγκαταστάτη

- Smartphone App για Android & iPhone
- Απομακρυσμένος έλεγχος & διαχείριση
- Realtime ενημερώσεις με push notifications & email
- Πολλαπλοί χρήστες ανά συσκευή
- Πολλαπλές συσκευές ανά λογαριασμό
- Ιστορικό συμβάντων έως 12 μήνες
- Βασικές ρυθμίσεις & διαγνωστικά

## Τεχνικά Στοιχεία

- Multi-band LTE-M 850/1700/1900/2100 MHz
- 2 Είσοδοι / 2 Έξοδοι προγραμματιζόμενες
- Τάση λειτουργίας +12 έως +30 VDC
- Κατανάλωση 15 mA (σε ηρεμία) 200 mA (max.)
- Διαστάσεις: 63mm x 90mm x 32mm
- Βάρος: 85gr (χωρίς την κεραία)

